

05-08-2012

Ce 111

Καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων και αρμόστοκων

Περιγραφή

Το **Ce 111** είναι ένα όξινο καθαριστικό για τα κεραμικά πλακίδια και τους αρμόστοκους, αποτελούμενο από ένα συνδυασμό ενεργών και ισχυρών ειδικών καθαριστικών.

Χαρακτηριστικά, εφαρμογές

- Αφαιρεί λεκέδες και ρύπους από κεραμικά πλακίδια, υαλότουβλα και αρμόστοκους όπως:
- Υπολείμματα από σοβάδες, τσιμέντα
- Υπολείμματα ασβέστη, αρμόστοκου
- Λεκέδες από χρώματα, σκουριά
- Λεκέδες από ποτά, λάδια κ.α.
- Πολυκαιρισμένους ρύπους που δημιουργούνται στους αρμόστοκους κ.α

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε το υλικό ως έχει κατευθείαν επάνω στη ρυπαρή επιφάνεια. Αφήστε το να δράσει για περίπου 2-3 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με σκληρή σκούπα, βούρτσα ή σφουγγάρι. Μαζέψτε τα υπολείμματα του καθαρισμού και ξεπλύνετε με νερό. Για τον καθαρισμό των αρμών εφαρμόστε το υλικό επάνω στους αρμούς τρίψτε τοπικά με ένα σφουγγάρι και ξεπλύνετε μετά από 2-3 λεπτά με νερό. Σε περίπτωση πολύ επίμονων λεκέδων επαναλάβετε την διαδικασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	διάφανο υγρό
Πυκνότητα:	1,05 kg/lit
PH:	≤ 1
Ευφλεκτότητα:	όχι
Περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά:	≤ 5%

Κατανάλωση

4-5m²/lit

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία του 1 και 5 lit

Παρατηρήσεις

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή του καθαριστικού πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στους +5 °C και στους +40 °C. Πριν την εφαρμογή του προϊόντος συνίσταται η προληπτική δοκιμή του σε ένα μεμονωμένο πλακίδιο για

την αποφυγή τυχόν διαβρώσεων που παρατηρούνται πολύ σπάνια και σε ελάχιστους τύπους πλακιδίων. Το **Ce 111** είναι ακατάλληλο για τον καθαρισμό μαρμάρων, τούβλων, ασβεστούχου πέτρας, διακοσμητικών πλακιδίων, ειδών υγιεινής καθώς και επιφανειών που έχουν αρμολογηθεί σε διάστημα μικρότερο από τις προηγούμενες 15 ημέρες.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 36 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προφυλάξεις – ασφάλεια

- Να φυλάσσεται σε χώρο σκιερό μακριά από παιδιά
- Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα ρούχα
- Αποφύγετε επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της petrocoll παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

PETROCOLL BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@ecobauer.gr

[http:// www.petrocoll.gr](http://www.petrocoll.gr)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001